

## Medidor Multiparâmetro Portátil PHTF001BT

O **PHTF001BTB** é um medidor multiparâmetro avançado, ideal para monitoramento de qualidade da água em aquários, laboratórios e outras aplicações aquáticas. Equipado com tecnologia Bluetooth, o dispositivo proporciona fácil integração e monitoramento remoto. A seguir, uma visão geral detalhada das especificações e componentes do medidor.

### Características Gerais:

•Certificações: ROHS, CQC, ISO 9001 •Classificação IP: IP67 (Resistente à água e poeira) •Tela: LCD Backlight Display •Fonte de Energia: 4 pilhas AAA LR03 (1.5V)



### Itens Enviados



Parâmetro	Faixa de Medição	Resolução	Precisão
Dissolved Oxygen (DO)	0.00 mg/L a 20.00 mg/L; 0.0% a 200.0%	0.01 mg/L; 0.1%	±1.5% F.S
pH	0.00 a 14.00 pH	0.01 pH	±0.05 pH
Salinidade (SALT)	0-2000 ppm; 2.0-100.0 ppt	1.0 ppm a 999 ppm; 1000 ppm a 2000 ppm; 2.00 ppt a menos de 10.00 ppt; mais de 10 ppt a menos de 100.0 ppt	N/A
Condutividade Elétrica (EC)	0.00 a 1999 µS/cm; 2.0 a 200.0 mS/cm	0 a 1999 µS/cm; 2.00 a menos de 20.00 mS/cm; mais de 20.0 a menos de 199.9 mS/cm	N/A
Total Dissolved Solids (TDS)	0 a 1999 ppm; 2.0 a 100.0 ppt	0 a 999 ppm; 1000 a 2000 ppm; 2.00 a menos de 10.00 ppt; mais de 10 ppt a menos de 100.0 ppt	N/A
Temperatura	0.0°C a 80.0°C; 32.0°F a 176.0°F	0.1°C; 0.1°F	±0.5°C